

Lihtne, kiire, reguleeritav: RH45/TIF-N  
**Uus teleskoophülssidega kinnitussüsteem**  
betoonist aluspindadel  
muutuva soojuspaksusega lamekatustele.





## Teleskoopiline isotak®-i süsteem RH45/TIF-N: üks lahendus paljude erineva paksusega soojustusmaterjalide kinnitamiseks!

**Hoonete soojustamise tähtsus suureneb** seoses kasvava teadlikkusega tõhusast energiakasutusest. Üha paksemate soojustusmaterjalide kasutamisega kaasnevad rangemad nõuded soojustusmaterjalide ja katusekatte materjalide kinnitusvahenditele.

RH45/TIF-N kuulub end palju kordi tõestanud isotak®-i tootesarja ning vastab kõigile turvalise, tugeva ja tõhusa katusepaigalduse nõuetele.

### Eelised:

- Teleskoopsüsteem
- Vähem kombineerimist: 165–815 mm paksuse soojustusmaterjali kinnitamiseks on ainult 9 erinevat kinnitusvahendit. Tänu sellele on õige kinnitusvahendi leidmine projekti jaoks lihtsam.
- Lihtne paigaldus tänu eelkoostatud toodetele.
- Paindlik lahendus: kõiki eelkoostatud kinnitusvahendeid saab kasutada väga erineva paksusega soojustusmaterjalide kinnitamiseks.

### Täiuslik lahendus muutuva paksusega soojustuse ja aurutõkke kinnitamiseks betoonist aluspindadele.

Uus isotak®-i RH45/TIF-N koosneb kolmest osast: hülss (RH45), kruvi (TIF) ja mutter (N). Need kolm osa tarnitakse ehitusobjektile eelkoostatult. See muudab paigaldamise lihtsaks ja väga kiireks. Paigalduskulud vähenevad oluliselt. Lumehanged katusel või katuse kontrollimine ei kahjusta katusekatte materjali, kui selle paigaldamiseks on kasutatud uut isotak®-i RH45/TIF-N-i. Hülss liigub lihtsalt raskuse mõjul allapoole ja raskuse eemaldamisel lükkab soojustus selle üles tagasi.



Paigaldus-  
video

### Tootevalik/tellimisnumber

Hülss	Kruvi koos mutriga	Pp* mm
RH45x135/	TIF-N-6,3x160/	165-245
RH45x185/	TIF-N-6,3x160/	215-295
RH45x255/	TIF-N-6,3x160/	285-365
RH45x325/	TIF-N-6,3x160/	355-435
RH45x405/	TIF-N-6,3x160/	435-515
RH45x485/	TIF-N-6,3x160/	515-595
RH45x565/	TIF-N-6,3x160/	595-675
RH45x645/	TIF-N-6,3x160/	675-755
RH45x705/	TIF-N-6,3x160/	735-815

\*Pp = pingutus pikkus  
soojustus + aurutõke, mm

### Tööriistad ja tarvikud

Trelli pikendus ZAK-500, 750 or 1000		
Trelliotsakud ZVK 5,0x25, 35, 45 or 55mm		Otsak T25-32-M6
Otsaku pikendus ZA1/4"-M6-350 or 750mm		Reguleerimis- tööriist AJ-M6

### SFS intec Oy Eesti filiaal

Allika tee 2, Peetri alevik, EE-75312

T + 372 6610 600

F + 372 6610 606

e-post: ee.info@sfsintec.biz

www.sfsintec.biz www.idesigner.biz

**SFS**

Turn ideas into reality.